



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑪ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1
⑭ Klämfäste för trådållare 38 mm		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhC Se projektanpassad standardritning för höjder.

C1 C2 C3 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-08-25	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-05	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 761 9500
 Fax: 031 761 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 C-utliggare på rundmast för
 kontaktledning

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL	SKALA 1:10	DIARIENUMMER	RITINGSNR 21158	REV C
DWG-FIL 21158	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR				
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15						