



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
⑮ Sektionsisolator		2
⑯ Hållare för sektionisolator	Se standardritning 20755	2
⑰ U-pinne till sektionisolator		2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com			<b>DETALJRITNING</b> Kontaktledningsupphängning A-utliggare över 2 spår på rundmast för kontaktledning		
HANDLAGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
D. Segerdahl		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21312.dwg	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2013-01-17		1:10		21312	