



AVSPÄNNINGSVIKTENS LÄGE L = mm

| TRÅD-TEMP. C° | SEKTIONERINGENS LÄNGD | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m | 700 m | 800 m |
| +50 | 2200 | 2300 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 | 2900 |
| +40 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| +30 | 2050 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
| +20 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 |
| +10 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| +0 | 1850 | 1850 | 1800 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 |
| -10 | 1800 | 1750 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 |
| -20 | 1750 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1150 |
| -30 | 1650 | 1550 | 1400 | 1300 | 1150 | 1050 | 950 |
| -40 | 1600 | 1450 | 1300 | 1100 | 950 | 800 | 650 |

MATERIAL VIKTAVANKRING RUNDMAST

| Material | Fabrikart.nr. | Antal |
|--|------------------------------|---------|
| 1 Mastring | Standardritning 20742 | 1 st |
| 2 Mastring | Standardritning 20743 | 1 st |
| 3 Linhjul D=170 | TRV 04 15 166 el. likvärdigt | 1 st |
| 4 Lagergaffel för linhjul D=170 | TRV 04 15 160 el. likvärdigt | 1 st |
| 5 Axel för linhjul D=170 | TRV 04 15 170 el. likvärdigt | 1 st |
| 6 Linhjul D=400 | TRV 04 15 167 el. likvärdigt | 2 st |
| 7 Lagergaffel för linhjul D=400 | TRV 04 15 163 el. likvärdigt | 2 st |
| 8 Axel för linhjul D=400 | TRV 04 15 172 el. likvärdigt | 2 st |
| 9 Oglebult | TRV 04 15 210 el. likvärdigt | 1 st |
| 10 Viktstäng L=2500 mm | TRV 04 15 292 el. likvärdigt | 1 st |
| 11 Avspänningsvikt 22 kg | TRV 04 15 282 el. likvärdigt | 26 st |
| 12 Avspänningsklamma för kt och bärlina | TRV 04 15 004 el. likvärdigt | 2 st |
| 13 Ställlina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19 | | 1000 mm |
| 14 Källklamma | | 9 st |
| 15 Tvåhålskil | | 9 st |
| 16 Länk | | 2 st |
| 17 Slingisolator 2000 kg | | 2 st |
| 18 Trekantsplatta | | 2 st |
| 19 Styrordning vikter | Standardritning 20744 | 1 st |
| 20 Ställlina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19 | | 2500 mm |
| 21 Ställlina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19 | | 6750 mm |
| 22 Ställlina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19 | | 2100 mm |
| 22 Sidoplåt | TRV 04 15 305 el. likvärdigt | 4 st |

Komplett materiallista projekthanpassas efter val av leverantör

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <p>Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen</p> | <p>STANDARDRITNING</p> <p>Viktavankring med två hjul på rundmast med staglina för bärlina och kontaktledning</p> | | <p>Göller fr.o.m TH 2022.3</p> |
| | <p>Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur</p> | <p>Ansvarig Enhet: Gata Spår</p> | |