



**AVSPÄNNINGSVIKTENS LÄGE L = mm**

TEMP. VID MONT. C°	200 m	300 m	400 m	500 m	600 m	700 m	800 m
-30	1630	1440	1270	1100	910	750	560
-25	1690	1540	1400	1240	1100	940	800
-20	1730	1610	1490	1360	1230	1110	980
-15	1790	1690	1590	1490	1390	1280	1190
-10	1840	1760	1690	1610	1550	1470	1400
- 5	1900	1840	1790	1740	1690	1640	1600
+0	1940	1920	1890	1860	1840	1810	1800
+ 5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
+10	2050	2080	2100	2120	2150	2180	2200
+15	2100	2140	2200	2250	2300	2350	2410
+20	2150	2230	2310	2390	2480	2550	2620
+25	2200	2310	2420	2520	2620	2730	2840
+30	2260	2410	2540	2650	2780	2920	3040
+35	2320	2480	2640	2780	2940	3090	3260
+40	2380	2560	2740	2820	3090	3280	3450

**LINDNINGAR**

L = mm	Varv på lilla trumman	Varv på stora trumman
600	0.5	3.0
800	0.6	2.9
1000	0.7	2.8
1200	0.8	2.7
1400	1.0	2.5
1600	1.1	2.4
1800	1.2	2.3
2000	1.4	2.1
2200	1.5	2.0
2400	1.6	1.9
2600	1.8	1.7
2800	1.9	1.6
3000	2.0	1.5
3200	2.1	1.4
3400	2.3	1.2
3600	2.4	1.1

**MATERIAL VIKTAVANKRING MED SPÄRR PÅ RUNDMAST FÖR ENDAST KONTAKTLEDNING**

Material	Fabrikat art.nr.	Antal
1 Mastring	Standardritning 20740	1 st
2 Mastring	Standardritning 20739	1 st
3 Mastring för styrstag	Standardritning 20743	1 st
4 Styrning för vikter	Standardritning 20738	1 st
5 Spärrhjul med lintrummor	Siemens 8 WL 5000-0B	1 st
Kilar till spärrhjul	Siemens 8 WL 1201-0	1 sats
6 Styrstag (galvat stål rör 25x3 mm)	45180	6000 mm
7 Rörmuff för styrstag		1 st
8 Vinkelbult för styrstag	Siemens 8 WL 5172-0	1 st
9 Viktstång L=2500 kapas till L=1750 mm	Banverket 04 15 292	1 st
10 Kilklamma	Siemens 8 WL 1170-8	8 st
Tvåhålskil	Siemens 8 WL 1202-1	8 st
11 Lintrissa D=100 mm	Banverket 04 15 175	1 st
12 Gaffel för lintrissa	Banverket 04 15 176	1 st
13 Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19	Siemens 8 WL 7093-4	7000 mm
14 Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19	Siemens 8 WL 7093-4	6500 mm
15 Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19	Siemens 8 WL 7093-4	2500 mm
16 Slingisolator 2000 kg	Siemens 8 WL 3002-2	2 st
17 Avspänningsklamma	Siemens 8 WL 1240-0	1 st
18 Avspänningsvikt 22 kg	Banverket 04 15 282	11 st
19 Stopplamma för vikter	Siemens 8 WL 5170-1	1 st



**Göteborgs Stad**  
Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDDRITNING**  
Viktavankring med spärr på rundmast med staglinor  
Enbart kontaktledning

Gäller fr.o.m TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur	Ansvarig Enhet: Gata Spår	FORMAT: -	SKALA: -	RITNINGSNUMMER: 20737	REV: B
---	---------------------------	-----------	----------	-----------------------	--------