



AVSPÄNNINGSVIKTENS LÄGE L = mm

TEMP. VID MONT. C°	200 m	300 m	400 m	500 m	600 m	700 m	800 m
-30	1630	1440	1270	1100	910	750	560
-25	1690	1540	1400	1240	1100	940	800
-20	1730	1610	1490	1360	1230	1110	980
-15	1790	1690	1590	1490	1390	1280	1190
-10	1840	1760	1690	1610	1550	1470	1400
- 5	1900	1840	1790	1740	1690	1640	1600
+0	1940	1920	1890	1860	1840	1810	1800
+ 5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
+10	2050	2080	2100	2120	2150	2180	2200
+15	2100	2140	2200	2250	2300	2350	2410
+20	2150	2230	2310	2390	2480	2550	2620
+25	2200	2310	2420	2520	2620	2730	2840
+30	2260	2410	2540	2650	2780	2920	3040
+35	2320	2480	2640	2780	2940	3090	3260
+40	2380	2560	2740	2820	3090	3280	3450

LINDNINGAR

L = mm	Varv på lilla trumman	Varv på stora trumman
600	0.5	3.0
800	0.6	2.9
1000	0.7	2.8
1200	0.8	2.7
1400	1.0	2.5
1600	1.1	2.4
1800	1.2	2.3
2000	1.4	2.1
2200	1.5	2.0
2400	1.6	1.9
2600	1.8	1.7
2800	1.9	1.6
3000	2.0	1.5
3200	2.1	1.4
3400	2.3	1.2
3600	2.4	1.1

MATERIAL VIKTAVANKRING MED SPÄRR PÅ RUNDMAST MED BÄRLINA OCH KONTAKTLEDNING

Material	Anmärkning	Antal
1	Mastring	1 st
2	Mastring	1 st
3	Mastring för styrstag	1 st
4	Styrning för vikter	1 st
5	Spärrhjul med lintrummor	1 st
	Kilar till spärrhjul	1 sats
6	Styrstag (galvat stål rör 25x3 mm)	6000 mm
7	Rörmuff för styrstag	1 st
8	Vinkelbult för styrstag	1 st
9	Viktstång L=2500 kapas till L=1750 mm	1 st
10	Kilklamma	8 st
	Enhålskil	1 st
	Tvåhålskil	7 st
11	Lintrissa D=100 mm	1 st
12	Gaffel för lintrissa	1 st
13	Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	7000 mm
14	Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	6500 mm
15	Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	2500 mm
16	Slingisolator 2000 kg	2 st
17	Länk	2 st
18	Lagergaffel för linhjul D=170 mm	1 st
19	Axel för linhjul D=170	1 st
20	Linhjul D=170	1 st
21	Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	2100 mm
22	Trekantslänk	2 st
23	Avspänningsklamma	1 st
24	Stållina syrafast 10mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	1000 mm
25	Avspänningsvikt 22 kg	22 st
26	Stopplamma för vikter	1 st

Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDDRITNING

Viktavankring med spärr på rundmast med staglinor för bärlina och kontaktledning

Gäller fr.o.m TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Gata Spår	-	-	20741	B