



Utf 1	Utf 2	Utf 3	Pos.	Material	Anmärkning
2	1	-	1	Mastring	Se standardritning 20673-3
-	-	-	2	Wire rostfri 6 mm mångkardelig	
4	4	4	3	Slingisolator 2000 kg	
7	8	9	4	Schackel	
6	6	6	5	Kaus rostfri	
6	6	6	6	Pressklämma aluminium, alt. rostfri under broar och i tunnlar	
1	1	1	7	Spännskruv M12, gaffel-gaffel	
2	2	2	8	Ledningsisolator	Med tapp
2	2	2	9	Trådållare	Med tapp
1	1	1	10	Vibrationsdämpare	
-	1	2	11	Kemankare	
-	1	2	12	Helgängad rostfri stång M16	
-	1	2	13	Platbricka M16	
-	2	4	14	Mutter M16 (rostfri)	
-	1	2	15	Lyftögla med hål (rostfri)	
-	1	2	16	Brytlänk	Dimensioneras efter husets hållfasthet

Komplett materiallista projekteringsanpassas efter val av leverantör.  
 Utf 1) Mast - Mast  
 Utf 2) Mast - Fasad  
 Utf 3) Fasad - Fasad

 <b>Göteborgs Stad</b> Stadsmiljöförvaltningen	<b>STANDARDRITNING</b> Tvärtrådsupphängning		Gäller fr.o.m. TH 2022:3	
	Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur Ansvarig Enhet: Gata Spår	FÖRMAT: - SKALA: -	RITNINGNUMMER: 20783	REV: C