



Enkel avankring

Antal	Pos.	Material	Anmärkning
1	1	Mastring för avankring	Se standardritning 20742
1	2	Mastring för stag	Se standardritning 21029
2	3	Slingisolator	
2	4	Kilklämma för 10 mm stållina	
1	5	Stållina syrafast 10 mm 133-Tr. 7x19+IWS SS 2343, L=2500 mm	
1	6	Avspänningsklämma	
1	7	Bult M16 L=80 mm	
1	8	Nylock mutter M16	

Dubbel avankring

Antal	Pos.	Material	Anmärkning
1	1	Mastring för avankring	Se standardritning 20742
1	2	Mastring för stag	Se standardritning 21029
4	3	Slingisolator	
2	4	Kilklämma för 10 mm stållina	
1	5	Stållina syrafast 10 mm 133-Tr. 7x19+IWS SS 2343, L=2500 mm	
2	6	Avspänningsklämma	
1	7	Bult M16 L=80 mm	
1	8	Nylock mutter M16	
1	9	Korslänk	
1	10	Trekantslänk	

Komplett materiallista projektanpassas efter val av leverantör.

B	3	2016-10-17	Material, lista, utförande		SENILC
A	1	2009-06-18	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
ATKINS			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com			STANDARDRITNING Fast avankring på rundmast		
HANDLÄGGARE JOST		VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL		
DWG-FIL 20792		RITAD/KONSTR CHAN	NR		
GODKÄND GÖTEBORG 2002-10-18			SKALA 1:20	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 20792
					REV B