



Enkel avankring

Antal	Pos.	Material	Anmärkning
1	1	Mastring för avankring	Se standardritning 20742
1	2	Mastring för stag	Se standardritning 21029
2	3	Slingsisolator	
2	4	Kilklämma för 10 mm ställlina	
1	5	Ställlina syrafast 10 mm 133-Tr. 7x19+IWS SS 2343, L=2500 mm	
1	6	Avspänningsklämma	
1	7	Bult M16 L=80 mm	
1	8	Nylock mutter M16	

Dubbel avankring

Antal	Pos.	Material	Anmärkning
1	1	Mastring för avankring	Se standardritning 20742
1	2	Mastring för stag	Se standardritning 21029
4	3	Slingsisolator	
2	4	Kilklämma för 10 mm ställlina	
1	5	Ställlina syrafast 10 mm 133-Tr. 7x19+IWS SS 2343, L=2500 mm	
2	6	Avspänningsklämma	
1	7	Bult M16 L=80 mm	
1	8	Nylock mutter M16	
1	9	Korslänk	
1	10	Trekantslänk	

Komplett materiallista projektanpassas efter val av leverantör.

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen	STANDARDRITNING Fast avankring på rundmast		Gäller fr.o.m TH 2022:3	
	Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur Ansvarig Enhet: Gata Spår	FORMAT: - SKALA: 1:20	RITNINGNUMMER: 20792	REV: C