

Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt K 1.2.6 i Banstandard i Göteborg.




Toleranser gaturäl se avsnitt K 1.2.7 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 56,54 kg

Tröghetsmoment  $I_x = 3031 \text{ cm}^4$

Motståndsmoment  $W_x = 307,2 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

A		2014-10-15	Ändrat rälprofilsbenämning		AR
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93				UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE			VERIFIERAD	HAFT DEL	
Alberto Pina			PAM		
DWG-FIL		RITAD/KONSTR	NR		
20847		C.Tisell			
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR
2003-06-16 			1:2		20847
					REV A

Standardritning

Gaturäl typ 57R1 (Ph37, Gatu 56)