



Kvalitet spårhållare: S235 JRG2  
 Kvalitet isolerdetaljer: Delrin eller likvärdigt

Generella toleranser  
 ISO 2768-C  
 SMS 723-A

Anmärkning  
 Skarpa kanter brutna.  
 Hål gradade.

Skruvarna dras med 240 Nm.

Tillhörande spårhållare:  
 - 50 x 20 mm, se ritn. 20017  
 - för växlar, se ritn. 20078  
 - grässpår, se ritn. 21031

| DET.NR | BENÄMNING        |
|--------|------------------|
| 1      | Mellandel        |
| 2      | Öra              |
| 3      | Isolerplatta     |
| 4      | Isolerbusning    |
| 5      | Skruv M6S M20x65 |
| 6      | Mutter M6M M20   |
| 7      | Bricka SRB       |

| Rev | litt | Antal | Rev datum  | Rev omfattning                                   | Verkens rev datum | Rev godkänd |
|-----|------|-------|------------|--|-------------------|-------------|
| C   |      |       | 2014-10-15 | Kompletterande text                              |                   | AR          |
| B   |      |       | 2013-10-01 | Lagt till mått >10 mellan rälfot och spårhållare |                   |             |
| A   |      |       | 2006-06-01 | Kompletterande text                              |                   |             |

**SRS**  
 SWEDISH RAIL SYSTEM AB SRS  
 BOX 1512, S-271 00 YSTAD SWEDEN  
 TEL 46-(0)411-694 00  
 FAX 46-(0)411-555742

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| HANDLÄGGARE            | GRANSKAD   | KVALSAKRAD |
| ALBERTO PINA           |            |            |
| RITAD/DWG-FIL          | KONSTR. AV | UPPDR.-NR  |
| 20849_C                | LÅ-A       |            |
| GODKÄND GÖTEBORG DATUM |            |            |

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad  
 Trafikkontoret

**STANDARDRITNING**

Isolerade spårhållare 110 mm under RÖK

|         |              |            |          |     |
|---------|--------------|------------|----------|-----|
| SKALA   | DIARIENUMMER | RITNINGSNR | ERSÄTTER | REV |
| 1:1/1:2 |              | 20849      | 20273    | C   |