

Dimensioner rälunderlägg:

Tjocklek 5 mm, 160x180x5 mm.

Tjocklek 10 mm, 1200x180x10 mm. (strip)

Tjocklek 10 mm, 1200x293x10 mm. (strip) Används vid växlar.

Tjocklek 10 mm, 1100x200x10 mm (strip). Används vid edilonspår

Tjocklek 15 mm, 1200x180x15 mm (strip)

Tjocklek 16 mm, 1100x200x16 mm (strip). Används vid edilonspår

Rälunderlägg 160x180x5 mm passar enbart till träslipers.

Övriga rälunderlägg passar till betongplatta.

Placering rälunderlägg tjocklek 5 mm:  
mellan rälfot och underläggsplatta.

Rälunderlägg med bredden 1200 mm  
placeras mellan rälfot och betongplatta.

Tillhörande underläggsplatta:

- rälunderlägg 160x180x5 mm, se ritn. 20554.

- rälunderlägg 1200x180x10 mm samt  
1200x293x10 mm, se ritn. 20467

Kvalitet: korkgummi motsvarande Walker FC9  
och FC 104



**Göteborgs  
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Rälunderlägg 60R2

Gäller fr.o.m  
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

Anläggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

21039

B