



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑪ Sidohållare (med vindsäkring)		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		1
⑭ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 Se projektanpassad standardritning för längder.

 <b>Göteborgs Stad</b> Stadsmiljöförvaltningen	<b>STANDARDRITNING</b> Kontaktledningsupphängning A-utliggare på fackverksmast för kontaktledning		Gäller fr.o.m TH 2022:3	
	Beslutad av: Anläggning och infrastruktur Avdelning: Gata Spår	Ansvarig Enhet:	FORMAT: - SKALA: 1:10	RITNINGNUMMER: 21138