



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑪ Sidohållare (med vindsäkring)		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		1
⑭ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 Se projektanpassad standardritning för längder.

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen	STANDARDDRITNING Kontaktledningsupphängning B-utliggare på rundmast för kontaktledning		<small>Gäller fr.o.m TH 2022:3</small>	
	<small>Beslutad av Avdelning:</small> Anläggning och infrastruktur	<small>Ansvarig Enhet:</small> Gata Spår	<small>FORMAT</small> -	<small>SKALA</small> 1:10
				<small>REV</small> D