



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑤ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑥ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑦ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑧ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑨ Stagkilsklamma 10 mm		4
⑩ Klämhåkeklov 38 mm		6
⑪ Klämhåkeklov 55 mm		2
⑫ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		9
⑭ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑮ Stödbomsled (tryck)		4
⑯ Nit 19x52 mm (rostfri)		4
⑰ Nit 19x100 mm (rostfri)		4
⑱ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑲ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑳ Trådållare		2
㉑ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
㉒ Bärlineskål (fast)		1
㉓ Rulle för bärlina (rörtlig)		1

Mh1 Mh2 Mh3 Mh4 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Se projektpassad standardritning för längder.

C	1	2010-11-30	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-05	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 781 9500
 Fax: 031 781 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 A-utligger över 2 spår på rundmast
 för kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21174	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2008-11-18	1:20	
	RITINGSNR	REV
	21174	C