



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Trådållare		2
⑮ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 A-utliggare över 2 spår på rundmast
 för kontaktledning

Göller fr.o.m
 TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur	Ansvarig Enhet: Gata Spår	FORMAT: -	SKALA: 1:10	RITNINGSNUMMER: 21175	REV: D
---	---------------------------	-----------	-------------	-----------------------	--------