



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑯ Sidohållare (utan vindsäkring)		1
⑰ Schackel		1
⑱ Trådållare		1
⑲ Rörklamma med öra 55mm (hona)		1
⑳ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 Se projektanpassad standardritning för längder.

B	1	2019-12-13	3D-vy		PAKA
A	2	2009-08-07	Material och förklaringar		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgränd 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING

Kontaktledningsupphängning
A-utliggerare för utjämningsförbindning på
fackverksmast kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
J. Ström	PAKA				
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21194	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV	
2009-06-01	1:10		21194	B	