


MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklav 38 mm		2
⑤ Klämhakeklav 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Kopparlina 16 mm <sup>2</sup> 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm <sup>2</sup>		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑯ Sidohållare (utan vindsäkring)		1
⑰ Schackel		1
⑱ Trådållare		1
⑲ Rörklamma med öra 55mm (hona)		1
⑳ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs Stad**  
Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDRITNING**  
Kontaktledningsupphängning A-utliggare  
för utjämningsförbindning på fackverksmast  
kontaktledning och bärlina

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur	Ansvarig Enhet: Gata Spår	FORMAT: -	SKALA: 1:10	RITNINGNUMMER: 21194	REV: C
---	---------------------------	-----------	-------------	----------------------	--------

Gäller fr.o.m TH 2022:3