



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑯ Sidohållare (utan vindsäkring)		1
⑰ Schackel		1
⑱ Trådållare		1
⑲ Rörklamma med öra 55mm (hona)		1
⑳ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 Se projektanpassad standardritning för längder.

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen	STANDARDRITNING Kontaktledningsupphängning A-utliggare för utjämningsförbindning på fackverksmast kontaktledning och bärlina		<small>Gäller fr.o.m TH 2022:3</small>	
	<small>Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur</small> <small>Ansvarig Enhet: Gata Spår</small>	<small>FORMAT: -</small> <small>SKALA: 1:10</small>	<small>RITNINGSNUMMER: 21194</small>	<small>REV: C</small>