



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	1
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		3
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		6
④ Klämhakeklov 38 mm		1
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		3
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		2
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		3
⑨ Stödbomsted (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Trådhållare		2
⑮ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhB Se projektpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 B4 Se projektpassad standardritning för längder.



Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltningen
Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur
Ansvarig Enhet: Gata Spår

STANDARDRITNING
Kontaktledningsupphängning
B-utliggerare över 2 spår på fackverksmast
för kontaktledning

Gäller fr.o.m.
TH 2022-3

FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
-	1:10	21196	C