



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se detaljanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Kopparlina 16mm <sup>2</sup> 7-trådig		1
⑭ Plastkaus		2
⑮ Låsförbindning 16mm <sup>2</sup>		1
⑯ Grenklämma		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.  
 LhF ShF Se projektanpassad standardritning för höjder.  
 F1 F2 F3 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs Stad**  
 Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 F-utligger för utjämningsförbindning  
 på rundmast kontaktledning och bärlina

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur	Ansvarig Enhet: Gata Spår	FORMAT: -	SKALA: 1:10	RITNINGSNUMMER: 21199	REV: D
---	---------------------------	-----------	-------------	-----------------------	--------

Gäller fr.o.m TH 2022:3