


MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Stödbomsled (Tryck)		2
⑦ Nit 19x100 mm		1
⑧ Nit 19x52 mm		1
⑨ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑩ Bärlineskål på epoxirör 55 mm		1
⑪ Klämfäste för trådållare 55 mm		1
⑫ Klämfäste för bärlineskål 55 mm		1
⑬ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.  
 LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.  
 A1 A2 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs Stad**  
 Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 Utliggare på kvadratisk fyrkantsbalk för  
 kontaktledning och bärlina

Beslutad av	Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
	Anläggning och infrastruktur	Gata Spår	-	1:10	21211	A

Gäller fr.o.m  
 TH 2022:3