



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Stödbomsled (Tryck)		2
⑦ Nit 19x100 mm		1
⑧ Nit 19x52 mm		1
⑨ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑩ Bärlineskål på epoxirör 55 mm		1
⑪ Klämfäste för trådållare 55 mm		1
⑫ Klämfäste för bärlineskål 55 mm		1
⑬ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 Utliggare på kvadratisk fyrkantsbalk för
 kontaktledning och bärlina

Gäller fr.o.m
 TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur
 Ansvarig Enhet: Gata Spår

FORMAT SKALA
 - 1:10

RITNINGNUMMER
 21211

REV
 A