


MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklav 38 mm		2
⑤ Klämhakeklav 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑯ Sidohållare (utan vindsäkring)		1
⑰ Schackel		1
⑱ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB ShB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 Se projektanpassad standardritning för längder.



Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 B-utliggare på fackverksmast
 kontaktledning och bärlina

Gäller fr.o.m
 TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Gata Spår	-	1:10	21240	B