


MATERIAL	ART.NR. FABRIKAT	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Toppstycke		1
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Schackel		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑱ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhD ShD Se projektanpassad standardritning för höjder.

D1 D2 D3 D4 Se projektanpassad standardritning för längder.



Göteborgs Stad
Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING
Kontaktledningsupphängning
D-utliggare på fackverksmast för
kontaktledning och bärlina

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur	Ansvarig Enhet: Gata Spår	FORMAT: -	SKALA: 1:10	RITNINGSNUMMER: 21245	REV: A
---	---------------------------	-----------	-------------	-----------------------	--------

Gäller fr.o.m TH 2022:3