



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se detaljanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Bärlineskål		1
⑨ Klämfäste 55 mm för bärlineskål		1
⑩ Nit 19x52 mm		2
⑪ Nit 19x100 mm		2
⑫ Klämfäste för sidohållare 55 mm		1
⑬ Sidohållare 38 mm L=800 mm		1

- Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.
- LhG ShG Se projektanpassad standardritning för höjder.
- G1 G2 Se projektanpassad standardritning för längder.

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen	STANDARDRITNING Kontaktledningsupphängning G-utliggare på rundmast (linje) (Används vid viadukter)		<small>Gäller fr.o.m TH 2022:3</small>	
	<small>Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur</small> Anläggning och infrastruktur	<small>Ansvarig Enhet:</small> Gata Spår	<small>FORMAT SKALA</small> - 1:10	<small>RITNINGNUMMER</small> 21311