



**FÖRKLARINGAR**

- Alla mått är i mm.  
 Skylden har vit bakgrund  
 Typsnitt Arial Fet  
 Utformningen ska följa Göteborgs Stads grafiska profil
- A - Stadens logotyp ska hämtas på [www.goteborg.se/grafiskprofil](http://www.goteborg.se/grafiskprofil) i mallbiblioteket. Projektnamnet är vänsterställt mot den blå kanten. Svart text.
    - ▶ Textstorlek 60/30.
  - B - Blå bakgrund Rgb 0119188
  - C - Projektbeskrivning Textstorlek 100/60. Färg: Vit. Innehåller även utförandetid.
    - ▶
  - D - Text "Entreprenör" Textstorlek 30/20. Färg: Vit
  - E - Entreprenörsnamn Textstorlek 40/30. Färg: Vit
  - F - Texterna är vänsterställda mot den blå kanten.
    - ▶ Internetadress: Textstorlek 60/30. Färg: Svart
    - ▶ Standardtext: Textstorlek 40/20. Färg: Svart.

**OLIKA STORLEKAR PÅ BYGGSKYLTEN**

- Ritningen visar normalstorlek för skylt.  
 - Storlek Stor används för skyltar på vägar med hastighet över 50km/h. Där är bredden, 1), 2400mm och avståndet 2) 1400-1500mm.  
 - Storlek Liten används för cykelvägar och gångfartsgator. Där är bredden, 1), 1000mm och avståndet 2) 500-700mm.

**STANDARDFORMULERINGAR**

- |   |  |
|---|--|
| <b>SPÅRARBETEN</b><br>Vi rustar upp spåren för säkrare och skönare resor        | <b>EXPLOATERING</b><br>Vi bygger nya gator för en stad som växer                             |
| <b>CIRKULATIONSPLATS</b><br>Vi ökar säkerheten med en ny cirkulationsplats      | <b>NY/UPPRUSTAD HÅLLPLATS</b><br>Vi bygger en hållplats för enklare resor                    |
| <b>GÅNG- OCH CYKELBANA</b><br>Vi bygger gång- och cykelbana för en grönare stad | <b>ARBETEN SOM FÖRBÄTTRAR BARNNS SKOLVÄGAR</b><br>Vi bygger en säkrare skolväg för våra barn |
| <b>MINDRE TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER</b><br>Vi skapar säkrare stråk och platser    |  |

**ALTERNATIVA GRUNDLÄGGNINGSMETODER**

- Stolpar 500-900 mm ner i befintlig mark.
- Stolpar i nergrävda fundament.
- Stolparna placeras i förgjutna fundament ovan befintlig mark.
- Skyltarna kan i vissa fall även placeras dubbel- eller enkelsidigt på ca 5m höga master som förankras på lämpligt vis.

Skylden sätts upp 14 dagar före byggstart, om projektet beräknas ta mer än 14 dagar att utföra.

L	2019-04-15	Ändrade textstorlekar för skylt storlek liten.	SH			
K	2016-04-15	Förändrad layout och texter	SH			
J	2015-04-15	Förändrad layout och texter	LJo			
H	2014-12-09	Förändrad layout	LJo			
G	2014-04-15	Justering text och hänvisning, A, B/F	LLj			
F	2013-02-07	Justering text och hänvisning, B3	FW			
E	2012-01-04	Justering vid VP-projekt	HI			
D	2011-02-01	Justering av texter				
C	1	2006-02-01	Skylt för Göteborgsöverenskommelsen slopad	RA		
B	2	2004-09-21	Ny TK-logga	RA		
A	1	2001-02-01	Punkt D, logotyp slopas	RA		
Rev	liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

UPPRÄTTAD FÖR					
STANDARDRITNING					
BYGGSKYL					
HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
ROLF ANDERSSON					
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	DNR			
-8503	RA/AV	363/93			
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	OBJEKTSNR	RITNINGSNR	REV	
00-02-01			363/93-8503	L	