Göteborgs Stad

Dokumentnamn: Stadsmiljöförvaltningens anvisning för ledningsläge

Beslutad av:	**Gäller för:**	**Diarienummer:**	**Datum och paragraf för beslutet:**
Avdelningschef Anläggning och infrastruktur	Stadsmiljöförvaltningen	SMF-2026-01117	2021-10-15
Dokumentsort:	**Giltighetstid:**	**Senast reviderad:**	**Dokumentansvarig:**
Anvisning	Tills vidare	2026-11-04	Enhetschef Trafikhantering

Bilagor:
-

Stadsmiljöförvaltningens anvisning för ledningsläge

Syftet med denna anvisning

Denna anvisning beskriver hanteringen av ledningsläge på stadsmiljöförvaltningen.

Vem omfattas av anvisningen

Denna anvisning gäller tills vidare för alla som utför arbeten på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen, till exempel trafik-, park-, torg- och gatumark samt naturområden.

Den som utför arbetet ska ha giltigt avtal med stadsmiljöförvaltningen samt erforderliga tillstånd.

Koppling till andra styrande dokument

- Stadsmiljöförvaltningens anvisning för markavtal
- Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakter
- Stadsmiljöförvaltningens anvisning för tekniska krav vid utförande av schakter
- Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata (APG Krav)
- Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata (APG Råd)

Stödjande dokument

- Stadsmiljöförvaltningens process för att Nyttja och gräva i offentlig plats (starttillståndsprocessen).

Anvisning

Ledningsägare som avser att förlägga en ledning i mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen behöver ett granskat ledningsläge. Det gäller även när en befintlig lednings läge och/eller dimension ska ändras.

Det är först när ledningsläget har granskats som ledningsägaren kan få starttillstånd för att påbörja arbetet.

Ledningsläget ska väljas så att trafikstörningar vid utförande och underhåll blir så minimala som möjligt. Därutöver ska hänsyn tas till hur ledningens placering påverkar intilliggande ledningar och andra anläggningar samt omgivningen i övrigt.

Systemstöd

Artvise är ett ärendehanteringssystem som används för handläggning av ledningslägen som skickas in för granskning. För att skapa ett konto kontaktas kompetens ”Ledningslägen Artvise”, se TH kap 1C.

Varje ärende som skickas in tilldelas ett ärendenummer, varpå sökande kan följa sitt ärende via sitt användarkonto i Artvise Mobile, samt se vilken handläggare som är ansvarig för ärendet.

Länk till *Artvise* finns i TH kap 16AB.

Ansöka om ledningsläge

Ledningsägare som vill få ett ledningsläge granskat för mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen ska ansöka om ledningsläge.

För att initiera granskningen ska en ansökan skickas via *Artvise* samt till berörda ledningsägare och förvaltningar, se Kompetens ”Ledningslägen” i TH kap 1C.

Ledningsägaren ansvarar för att informera berörda markägare och anläggningsägare som påverkas av arbetet.

Ledningsägaren ansvarar för att ta hänsyn till träd och andra vegetationsytor som påverkas av arbetet i enlighet med TH kap 12T.

Stadsmiljöförvaltningen har en handläggningstid på 20 arbetsdagar under förutsättning att ansökan är komplett och att remissvar från berörda förvaltningar och projekt inkommit.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

- Ansvarig kontaktperson hos ledningsförläggaren, e-postadress samt telefonnummer
- Projektör

- Ansvarig kontaktperson hos projektören, e-postadress samt telefonnummer
- Adress
- Fastighetsbeteckning
- Foto på platsen som redovisar exempelvis planteringsytor, träd, asfalts- och gräsytor som kan komma att påverkas
- Tidsplan
- KML-fil
- Bifogade DWG- och PDF-filer som visar:
    - Föreslagen ledning markerad
        - DWG med tillkommande rör/ledningsdragning
        - PDF med tillkommande rör/ledningsdragning
    - Befintliga ledningar redovisade
        - DWG med tillkommande och befintliga ledningar
        - PDF med tillkommande och befintliga ledningar
- Antal ledning/ar
- Typ av ledning/ar
- Schaktbredd och schaktdjup (marknivå +)
- Föreslaget arbetsområde
- Befintliga träd och andra vegetationsytor i arbetsområdet
- Norrpil
- DWG-filer ska vara i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00, inga frysta lager
    - DWG-filer som levereras ska vara enligt TH kap 12DA1 under rubrik ”Modellfiler”
- Borrprofil ska redovisas när metoden om styrd borrning/tryckning ska användas
- Ritning ska vara i skala 1:400 och vara uppbyggd enligt tjänsten ”Kommunala Samlingskartan” se TH kap 12AB2
- En sektionsritning som visar föreslagna ledningar i förhållande till marknivå
- Planerad arbetsmetod – ex styrd borrning, grävning osv
- Vid arbeten på det prioriterade vägnätet (redovisas i NyStart – Sambandsvyn, goteborg.se) ska projekteringsunderlag för styrd borrning skickas in.