



## Vägledning vid utformning av regnbädd (mall)

Vid utformning av regnbädd bör följande tas i beaktande:

- Utforma den allmänna platsen med lutningar och kantstenssläpp så att vattensamlingar inte uppstår inom gatans område som medför ökad driftkostnad och minskad trafiksäkerhet.
- Kupalbrunnens vattenintag får aldrig vara högre upp än 15 cm under slitlagarnivå. Bräddningsbrunnarnas höjd bör vara minst 10 cm
- Utforma släpp/kantstenssänkning i kantsten så de möjliggör drift av angränsande gata/grönyta. Kantstenssläpp får aldrig utformas så att plogen kan fastna vid vinterrenhållning.
- Utforma släpp/ kantstenssänkning i kantsten så att regnbäddens hydrauliska kapacitet kan nyttjas fullt ut
- Vid projektering ska hänsyn tas till säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för samtliga angränsande trafikslag
- Växtval och trädval ska grundas på kunskap om vad som trivs i en växtbädd och på den plats där etablering ska ske
- Hela regnbädden bör ligga över grundvattennivån
- Vid ytliga inlopp i form av släpp i kantstenen krävs erosionsskydd vid öppningen för att skydda regnbäddens vegetation
- Staket, räcke och andra åtgärder mot olyckor beaktas från fall till fall